VISA SERVER GEA P4

CLAVES DE VENTA

GEA P4 es el perfecto servidor de entrada y estación de trabajo para aplicaciones gracias a su Procesador Intel P4 con Tecnología Hyper-Threading.

Integra el chipset 875P que le aporta una gran calidad, seguridad y velocidad de respuesta.

Gracias a las dos tarjetas integradas, una Intel Pro/100+ y una Intel Pro/1000 XT, proporciona la posibilidad de configuración en modo Fault Tolerance, Load Balancing y Link Agregation.

Capacidad de expansión a través de los 3 slots PCI 32bits/33Mhz

Su soporte hasta 4Gb de Memoria ECC DDR 266/333/400 proporciona disponibilidad e integridad ante la demanda de memoria de las aplicaciones.

Con opción a 2 dispositivos externos de 5.25” y uno 3.5”.

Con capacidad para 6 discos IDE, SATA o SCSI internos, o 5 discos SCSI Hot-Swap o 4 discos SATA Hot-Swap mediante módulo de expansión.

Fuente de alimentación de 450W.

Protección de los datos gracias a que integra 2 canales Serial ATA con soporte Raid Nivel 0 y 1 (opcionalmente ampliable a 4 canales).

Tarjeta gráfica integrada ATI RAGE® XL SVGA PCI que proporciona una alta calidad de video y slot AGP 8X.

Máxima disponibilidad gracias a la capacidad de gestión remota del servidor.

Sistemas Operativos soportados Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Red Hat Linux 8.0.

Medidas: 17.75” Alto (incluido el pie) x 9.28” Ancho x 19.1” Fondo

Características Técnicas

Procesador Soportado	• Procesador Intel® Pentium®4 con FSB hasta 800Mhz y Tecnología Hyper-Threading.
Capacidad de Memoria	• Cuatro DIMM Sockets hasta 4 Gb • Memoria Tipo ECC DDR266/333/400 • Capacidades soportadas 128Mb, 256Mb, 512Mb, 1 Gb • Voltaje de Memoria Solo 2.5V • Correción de errores utilizando memoria ECC
Integrado en Placa	• Chipset Intel® 875P • Opcional Controladora RAID SATA/150 4 canales para Raid 0 o 1 • Integradas dos Tarjetas de Red de Servidor 1 Intel® PRO/100+ y 1 Intel Pro/1000 XT • Gráficos ATI Rage XL SVGA PCI con 8Mb de memoria de Video
Input/Output	• 3 slots PCI 32-bit/33Mhz • 2 Canales EIDE • 2 Canales SATA con soporte Host-Raid 0 y 1 • 2 puertos USB Traseros • 1 Puerto Serie • 1 Floppy • 1 PS/2 para Teclado y Mouse

VISA SERVER GEA XEON WORKSTATION

CLAVES DE VENTA

GEA XEON WORKSTATION es el perfecto servidor y estación de trabajo para aplicaciones gracias a su Doble Procesador Intel Xeon con bus de 533Mhz y con Tecnología Hyper-Threading.

Integra el chipset E7505 que le aporta una gran calidad, seguridad y velocidad de respuesta.

Gracias a las dos tarjetas integradas, una Intel Pro/100+ y una Intel Pro/1000 XT, proporciona la posibilidad de configuración en modo Fault Tolerance, Load Balancing y Link Agregation.

Capacidad de expansión a través de los 5 slots PCI, 2 PCI-X 64-bit/100Mhz, 1 PCI 64-bit/66Mhz, 2 PCI 32-bit/33Mhz.

Su soporte hasta 8Gb de Memoria ECC Registered DDR 266 proporciona disponibilidad e integridad ante la demanda de memoria de las aplicaciones.

Con opción a 2 dispositivos externos de 5.25” y uno 3.5”.

Con capacidad para 6 discos IDE, SATA o SCSI internos, o 5 discos SCSI Hot-Swap o 4 discos SATA Hot-Swap mediante módulo de expansión.

Fuente de alimentación de 450W.

Protección de los datos gracias a que integra 2 canales Serial ATA con soporte Raid Nivel 0 y 1.

Tarjeta gráfica integrada ATI RAGE® XL con 8Mb de Video que proporciona una alta calidad de video y slot AGP 8X.

Máxima disponibilidad gracias a la capacidad de gestión remota del servidor.

Sistemas Operativos soportados Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, Red Hat Linux 8.0.

Medidas: 17.75” Alto (incluido el pie) x 9.28” Ancho x 19.1” Fondo

Características Técnicas

Procesador Soportado	• Uno o dos procesadores Intel® Xeon con FSB 400/533Mhz con 512Kb Caché y Tecnología Hyper-Threading.
Capacidad de Memoria	• Cuatro DIMM Sockets hasta 8 Gb • Memoria Tipo ECC Registered DDR266, colocadas en pares de la misma capacidad. • Capacidades soportadas 128Mb, 256Mb, 512Mb, 1 Gb, 2Gb. • Voltaje de Memoria Solo 2.5V • Correción de errores utilizando memoria ECC
Integrado en Placa	• Chipset Intel® E7505 • Controladora RAID SATA/150 2 canales para Raid 0 o 1 • Integradas dos Tarjetas de Red de Servidor 1 Intel® PRO/100+ y 1 Intel Pro/1000 • Gráficos ATI Rage XL SVGA PCI con 8Mb de memoria de Video
Input/Output	• 5 slots PCI, 2 PCI-X 64-bit/100Mhz, 1 PCI 64-bit/66Mhz, 2 PCI 32-bit/33Mhz. • 2 Canales EIDE • 2 Canales SATA con soporte Host-Raid 0 y 1 • 3 puertos USB Traseros • 1 Puerto Serie • 1 Floppy • 1 PS/2 para Teclado y Mouse