ATLANTIC LCD TR

1000 VA - 3000 VA

SERIE ATLANTIC LCD TR

TECNOLOGÍA ON-LINE DIGITAL

SAI - UPS

- TECNOLOGÍA DE CONTROL DIGITAL MEDIANTE PANTALLA LCD
- FORMATO TOWER & RACK EN EL MISMO EQUIPO
- PROTECCIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA - FAX - MÓDEM
- SOFTWARE DE SHUTDOWN INCLUIDO DE SERIE
- VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DEL SAI
- INTERFACE DE COMUNICACIÓN Db9 - RS232 DE SERIE
- POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DE BATERÍAS
- FUNCIÓN AUTOSTAR DC - ARRANQUE DE BATERÍAS
- COMUNICACIÓN MEDIANTE USB OPCIONAL
- AGENTE SNMP OPCIONAL
- IDEAL PARA ENTORNOS DOMÉSTICOS Y OFICINAS

TOWER & RACK

DE SERIE

APLICACIONES:

- ORDENADORES
- WORKSTATIONS
- OTROS PERIFÉRICOS
- SERVIDORES NETWORK
- COMUNICACIÓN WIRELESSS

PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTELIGENTE

INVERTER

SERIE ATLANTIC LCD TR

TECNOLOGÍA ON-LINE DIGITAL

INVERTER completa su nueva Gama de productos On-Line Digital con la Serie ATLANTIC LCD *Tower & Rack*, que también incorpora tecnología de control digital mediante el display del equipo.

La Serie ATLANTIC LCD *Tower & Rack* ofrece una tecnología y propiedades de alta fiabilidad, para ofrecer la seguridad que sus instalaciones precisan ante posibles perturbaciones de la red, sobrecargas de la misma, cortocircuitos y situaciones críticas.

Incorpora un microprocesador que controla funciones y parámetros del equipo. La tecnología de control digital mediante pantalla LCD permite conocer información sobre el funcionamiento del SAI, estado de las baterías, incidencias, etc.

Una de las grandes ventajas que ofrece este equipo es la posibilidad de colocar el SAI en Tower ó en Rack dependiendo de las necesidades del usuario.

La Serie ATLANTIC LCD *Tower & Rack* tiene un puerto de comunicación RS232, que proporciona al ordenador principal información como: voltaje, corriente, temperatura y frecuencia mediante el software de gestión. También tiene la opción de apagar el equipo de forma remota.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	**ATL-LCD TR 10**	**ATL-LCD TR 15**	**ATL-LCD TR 22**	**ATL-LCD TR 30**
POTENCIA	1000 VA	1500 VA	2200 VA	3000 VA
PART NUMBER	26801000-TR	268011500-TR	26802200-TR	26803000-TR
ENTRADA				
TENSIÓN	168 ~ 275 V			
FRECUENCIA	50 Hz ± 6%			
FASE	Monofásico			
VOLTAJE DE BATERÍAS	24 VDC	24 VDC	48 VDC	48 VDC
SALIDA				
TENSIÓN	230 V ± 2%			
FRECUENCIA	50 Hz ± 0,1%			
FORMA DE ONDA	Senoidal			
DISTORSIÓN ARMÓNICA	< 2%			
RENDIMIENTO	> 88%			
PROTECCIONES	Sobrecarga - Cortocircuitos			
INTERFACE COMUNICACIÓN	Incluído dB9 - RS32			
SOFTWARE	Shutdown - Incluído de Serie (soporte CD)			
AUTONOMÍA	10 min. (Carga típica Informática)			
BATERIAS				
TIPO	Plomo hermético - Sin mantenimiento			
PROTECCIONES	Final de descarga			
VIDA MEDIA	3 a 5 años			
FILTROS	EMI - RFI			
SEÑALIZACIÓN	Pantalla LCD			
PC				
TIPO DE INTERFACE	RS232			
USB Y SNMP	Opcional			
CONDICIONES AMBIENTALES				
TEMP. FUNCIONAMIENTO	5º a 40ºC			
TEMP. ALMACENAMIENTO	20º a 70ºC			
HUMEDAD RELATIVA	0 ~ 90% sin condensación			
RUIDO ACÚSTICO a 1m.	< 45 dB			
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 21			
DIMENSIONES Y PESOS				
DIMENSIONES (mm.) PxAxH	440 x 482 x 88		440 x 600 x 132	
PESO NETO	24 Kg	26 Kg	34 Kg	36 Kg